

INSUMOS

ASFALTOS

EMULSIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Producto asfáltico en base acuosa de secado rápido, inmejorable adherencia e impermeabilidad.

APLICACIÓN

Producto apto para aplicación en techados, previa a la colocación de las membranas asfálticas, generando una superficie de excelente adherencia e impermeabilidad

Cobertura asfáltica que preserva contra la corrosión a:

- Estructuras metálicas
- Estructuras subterráneas o expuestas a la intemperie

Protege contra la degradación de la madera, chapas galvanizadas, estructuras de Hormigón y mampostería.

ESPECIFICACIONES

Ensayos	Unidad	Norma IRAM	Emulsión de impermeabilización	
			Mín.	Máx.
Viscosidad Saybolt furol a 25°C	SSF	6721	20	--
Retenido sobre tamiz IRAM 850	% p	6717	--	0,1
Residuo asfáltico por destilación	% p	6719	60	--
Tiempo de secado	min	1109	--	30
Ensayos sobre residuo de destilación				
Punto de Ablandamiento	°C	6841	70	100
Recuperación elástica por torsión	%	6830	50	--
Penetración	1/10 mm	6576	30	50

INSUMOS→ ASFALTOS→ EMULSIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN

ENVASE

Comercialización a granel. Consultar por otras presentaciones.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

Solicite la correspondiente FICHA DE SEGURIDAD (FDS).

Junio 2020

YPF S.A. se reserva el derecho
de realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica 0800 122 2973
ypf.com